

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL ENSHU JE-80S**

**Marca:** ENSHU

**Modelo:** JE-80S

**Año:** 2008

**Referencia:** CHMO-002

**Control:** CNC FANUC 18i MB



**RECORRIDOS/ TRAVEL**

**Curso eje X-Y-Z /** **800 mm**  
*Travel (X-Y-Z-axis)*

**AVANCES / FEED**

**Avance rápido sobre los ejes**  
**X-Y-Z/** **90 m/min**  
*Rapid feedrate (X-Y-Z)*

**Husillos a bolas de los 3 ejes**  
**refrigerados por el interior /**  
*3-axis ball screws cooled by the interior*

**PALLET / PALLET**

**Cambiador de Pallets**  
**con 2 pallets /** **500x500 mm**  
*Pallets changer with 2*  
*pallets*

**Carga máx. por pallets /** **500 KG**  
*Max load by pallets*

**Pallets giratorios con 4º eje**  
**( eje B) /** **0,001º**  
*Rotating Pallets with 4th axis (B*  
*axis)*

**Roscado rígido y por interpolación/**  
*Rigid threading and interpolation*



## CABEZAL / SPINDLE

**Velocidad cabezal /**  
*Speed* **15000 rpm**

**Potencia /**  
*Power* **22 kW**

**Unidad de refrigerante de aceite del  
cabezal /**  
*Spindel oil coolant unit*

**Cabezal /**  
*Spindel* **BT 40**

## GENERALES/ GENERAL

**Taladrina a través del interior  
del husillo /**  
*Cooling through the inside of the  
spindle* **20 bar**

**Sistema de limpieza desde el techo/**  
*Cleaning system from the roof*

**Sistema con junta rotativa para  
amarre de utillaje hidráulico (2  
puertos x 2) por la parte superior,  
tipo pantógrafo**

## CAMBIO AUTOMATICO DE HERRAMIENTAS/ ATC

**Almacén de herramientas /**  
*Tool storage Capacity* **60**

**Tiempo cambio de  
herramienta ( herramienta  
a herramienta)/**  
*Tool change time (tool to tool)* **1,2 seg**

**Tiempo cambio de  
herramienta ( viruta a  
viruta)/**  
*Tool change time (chip to chip)* **3,2 seg**

**Extractor de virutas elevado, salida  
1,2 metros /**  
*High chip extractor, output 1,2 meters*

IMÁGENES / PICTURES



