

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO PINACHO S90/225

Marca: PINACHO

Modelo: S90/225

Año: 1997

Referencia: CRNO-007



CAPACIDAD / CAPACITY

Altura de puntos/ <i>Centre height</i>	225 mm	Diámetro admitido sobre carro transversal/ <i>Swing over cross slide</i>	260 mm
Distancia entre puntos/ <i>Centre sitance</i>	1150 mm	Anchura de bancada/ <i>Bed width</i>	300 mm
Diámetro admitido sobre bancada/ <i>Swing over bed</i>	450 mm	Longitud del escote delante del plato liso/ <i>Length of the broken front of the face plate</i>	160 mm
Diámetro admitido sobre el escote/ <i>Diameter over the broken</i>	650 mm		
Diámetro admitido sobre carro longitudinal/ <i>Swing over carriage</i>	410 mm		

**CABEZAL / SPINDLE**

Agujero del husillo principal/ **52 mm**

Main spindle bore

Nariz del husillo principal/ **DIN 55027 Nº.6**
CAMLOCK Nº.6

Main spindle nose

Cono Morse del husillo principal/ **4 CM**

Main spindle Morse taper

Gama de velocidades del husillo/ **40-2200**
r.p.m

Variable spindle speed

Nº de velocidades/ **12**
Number of speeds

AVANCES Y PASOS / FEEDRATE

Avances longitudinales / **0,05-0,75**
Longitudinal feedrate

Avances longitudinales/ **0,025-0,375**
Longitudinal feedrate

Pasos métricos/ **0,5-7,5**
Metrics feedrates

Pasos Whitworth, Hilos por pulgada/ **60-4**
Whitworth feedrates

Pasos modulares/ **0,25-3,75**
Modular feedrates

Pasos Diametral Pitch/ **120-8**
Diametral pitch

Paso del husillo patrón/ **6 mm**
Spindle feedrates

LUNETAS/ STEADY REST

Capacidad luneta fija, mínima-máxima/ **10-130 mm**

Capacity fixed steady rest min-max

Capacidad luneta móvil, mínima-máxima/ **10-80 mm**

Capacity traveling steady rest

MOTOR/ MOTOR

Potencia del motor principal/ **4 Kw**
Main motor power

Potencia de la motobomba/ **0,06 Kw**
Pump motor power



GENERALES/ GENERAL

Longitud total/
Total length **2380 mm**

Anchura total/
Total width **995 mm**

Altura total/
Total height **1620 mm**

Peso Neto/
Machine weight **1260 Kg**

CARROS/ SADDLE

Recorrido del carro transversal/
Cross slide travel **300 mm**

Recorrido del charriot/
Top-slide travel **300 mm**

Dimensiones máximas de la herramienta/
Max. tool dimensions **25x25 mm**

IMÁGENES / PICTURES

