

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**PLEGADORA HIDRAULICA CNC HAP 3100-200**

**Marca:** ERMAK

**Modelo:** HAP 3100-200

**Año:** 2006

**Referencia:** ORAL-0328

**Control:** Cybelec DNC 60



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS**

<b>Longitud de plegado/</b> <i>Bending length</i>	<b>3100 mm</b>	<b>Altura mesa/</b> <i>Table height</i>	<b>900 mm</b>
<b>Máxima potencia /</b> <i>Maximun power</i>	<b>2000 kN</b>	<b>Profundidad del cuello cisne /</b> <i>Throat depth</i>	<b>400 mm</b>
<b>Máxima capacidad de plegado (St42) /</b> <i>Maximum bending capacity ( St 42)</i>	<b>10 mm</b>	<b>Altura/</b> <i>Height</i>	<b>445 mm</b>
<b>Máximo recorrido/</b> <i>Maximum stroke</i>	<b>200 mm</b>	<b>Distancia tope trasero ( eje X/ Eje R)/</b> <i>Back gaugedistance (x Axis/R Axis)</i>	<b>500 mm/ 160mm</b>
<b>Distancia entre montantes /</b> <i>Distance between housing</i>	<b>2550 mm</b>	<b>Velocidad de bajada libre/</b> <i>Free down speed</i>	<b>80 mm/s</b>



<b>Velocidad de plegado /</b> <i>Bending speed</i>	<b>7 mm/s</b>	<b>Longitud máquina /</b> <i>Machine lenght</i>	<b>3800 mm</b>
<b>Velocidad de retroceso /</b> <i>Return back speed</i>	<b>70 mm/s</b>	<b>Ancho máquina /</b> <i>Machine width</i>	<b>2170 mm</b>
<b>Motor de bombeo hidraulico/</b> <i>Hydraulic pumping motor</i>	<b>15 kW</b>	<b>Alto máquina /</b> <i>Machine height</i>	<b>2795 mm</b>
<b>IP/</b> <i>IP</i>	<b>54</b>	<b>Peso /</b> <i>Weight</i>	<b>10500 Kg</b>
<b>Temperatura/</b> <i>Plant temperature</i>	<b>0-50°C</b>	<b>Deposito aceite /</b> <i>Oil volume</i>	<b>200 l</b>
<b>Ruido máximo /</b> <i>Maximun noise</i>	<b>70 dBA</b>	<b>Máxima presión /</b> <i>Maximum pressure</i>	<b>265 bar</b>