

## FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

### TORNO PINACHO COBRA 180

**Marca:** PINACHO

**Modelo:** COBRA 180x1000

**Año:** 2000

**Referencia:** CRAO-22

**Control:** FAGOR 8055 TC



#### CAPACIDAD / CAPACITY

**Altura de puntos/**  
*Centre height* **180 mm**

**Distancia entre puntos/**  
*Centre sitance* **1000 mm**

**Diámetro admitido sobre bancada/**  
*Swing over bed* **360 mm**

**Diámetro admitido sobre carro longitudinal/**  
*Swing over carriage* **335 mm**

**Diámetro admitido sobre carro transversal/**  
*Swing over cross slide* **195 mm**

#### CAPACIDAD / CAPACITY

**Anchura de bancada/**  
*Bed width* **250mm**

#### CABEZAL / SPINDLE

**Agujero del husillo principal/**  
*Main spindle bore* **42 mm**

**Nariz del husillo principal/**  
*Main spindle nose* **DIN 55027 N° 5  
CAMLOCK N° 5**

**Cono Morse del husillo principal/**  
*Main spindle Morse taper* **4**

**CABEZAL / SPINDLE**

**Nº de velocidades/**  
Number of speeds **1**

**Velocidad variable del husillo/**  
Variable spindle speed **40-2200 r.p.m**

**AVANCES Y PASOS / FEEDRATE**

**Avance de trabajo Z, X /**  
Travel Z,X axis **0-7000 mm/min**

**Desplazamientos rápidos Z,X/**  
Rapid traverse Z, X axis **10 m/min**

**CONTRAPUNDO/ TAILSTOCK**

**Diámetro de la caña del contrapunto /**  
Diameter **48 mm**

**Recorrido de la caña del contrapunto/**  
Travel **140 mm**

**Cono morse del contrapunto/**  
Taper **3**

**MOTOR/ MOTOR**

**Potencia del motor principal/**  
Main motor power **5,5 CV**

**Potencia del motor eje Z. C.A Brushless /**  
Main motor power Z axis C.A Brushless **4 Nm**

**Potencia del motor eje X. C.A Brushless /**  
Main motor power X axis C.A Brushless **4 Nm**

**Potencia de la motobomba/**  
Pump motor power **0,32 CV**

**TORRETA / TURRET**

**Modelo/**  
Model **DUPLOMATIC BD-80-S-8/20-R**

## IMÁGENES / PICTURES

