

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL ENSHU JE-80S

Marca: ENSHU

Modelo: JE-80S

Año: 2008

Referencia: CHMO-002

Control: CNC FANUC 18i MB



RECORRIDOS/ TRAVEL

Curso eje X-Y-Z /
Travel (X-Y-Z-axis) **800 mm**

AVANCES / FEED

Avance rápido sobre los ejes
X-Y-Z/ **90 m/min**
Rapid feedrate (X-Y-Z)

Husillos a bolas de los 3 ejes
refrigerados por el interior /
3-axis ball screws cooled by the interior

PALLET / PALLET

Cambiador de Pallets
con 2 pallets / **500x500 mm**
Pallets changer with 2
pallets

Carga máx. por pallets /
Max load by pallets **500 KG**

Pallets giratorios con 4º eje
(eje B) / **0,001º**
Rotating Pallets with 4th axis (B
axis)

Roscado rígido y por interpolación/
Rigid threading and interpolation



CABEZAL / SPINDLE

Velocidad cabezal /
Speed **15000 rpm**

Potencia /
Power **22 kW**

**Unidad de refrigerante de aceite del
cabezal /**
Spindel oil coolant unit

Cabezal /
Spindel **BT 40**

CAMBIO AUTOMATICO DE HERRAMIENTAS/ ATC

Almacén de herramientas /
Tool storage Capacity **60**

**Tiempo cambio de
herramienta (herramienta
a herramienta)/**
Tool change time (tool to tool) **1,2 seg**

**Tiempo cambio de
herramienta (viruta a
viruta)/**
Tool change time (chip to chip) **3,2 seg**

**Extractor de virutas elevado, salida
1,2 metros /**
High chip extractor, output 1,2 meters

GENERALES/ GENERAL

**Taladrina a través del interior
del husillo /**
*Cooling through the inside of the
spindle* **20 bar**

Sistema de limpieza desde el techo/
Cleaning system from the roof

**Sistema con junta rotativa para
amarre de utillaje hidráulico (2
puertos x 2) por la parte superior,
tipo pantógrafo**

IMÁGENES / PICTURES



