

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

FRESADORA BANCADA FIJA SORALUCE TA-A20

Marca: SORALUCE

Modelo: TA-A20

Año: 2004

Referencia: ORL-1762

Control: HEIDENHAIN 530 i TNC



DIMENSIONES DE MESA / TABLE

Dimensión de mesa de trabajo / **2000X800 mm**

Working Surface

Ranuras en T / **4 X 22**

T-slot

H12

Ranuras de referencia / **1 X 22 H8**

Reference slots

Distancia entre ranuras en T/ **140 mm**

T-slot Pitch

CURSOS DE TRABAJO / TRAVEL

Curso longitudinal eje X / **2000 mm**

Longitudinal Travel (X-axis)

Curso vertical eje Y / **1000 mm**

Vertical Travel(Y-axis)

Curso Z / **800 mm**

Travel (Z-axis)

CABEZAL / SPINDLE

| | |
|---|---|
| Potencia motor principal / <i>Power Motor</i> | 22 kW |
| Cono / <i>Cone</i> | DIN 69871-AD/ISO-50 |
| Numero de velocidades / <i>Number of speeds</i> | 20-4000 U/min |
| Giro cabezal / <i>Turning Spindle</i> | Automatico 2,5° / Automatic 2,5° |

AVANCES Y CURSOS RAPIDOS / FAST FEED AND TRAVEL

| | |
|--|------------------------|
| Gama de avances / <i>Range of feed</i> | 10-10000 mm/min |
| Curso rápido X-Y-Z / <i>Rapid Traverse X-Y-Z</i> | 25000 mm/min |
| Momento / <i>Torque</i> | 460 Nm |

GENERALES / GENERAL

| | |
|---|--------------------------|
| Extractor viruta / <i>Chip Conveyor</i> | Cadena / Chain |
| Medidas exteriores / <i>External dimensions</i> | 5760X4413X2600 mm |
| Peso aproximado / <i>Machine weight</i> | 10000 Kg |

ACCESORIOS / ACCESSORIES

| | |
|---|----------------------------|
| Extractor de viruta / <i>Chip conveyor</i> | Incluido / Included |
| Refrigeración a través de la herramienta / <i>Coolant through spindle</i> | No |

IMÁGENES / PICTURES



