

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TALADRO RADIAL ORION Z3032 x 10/1

Marca: SMTCL

Modelo: ORION Z3032 x 10/1

Año: 2010

Referencia: IMT-001



GENERALES/ GENERAL

Diámetro máximo taladrado/ <i>maximum drilled diameter</i>	32 mm	Recorrido del husillo/ <i>Travel Spindle</i>	280 mm
Distancia entre husillo principal y columna máx./ <i>Distance from spindel axis to column max.</i>	1000 mm	Cono del husillo(morse)/ <i>Morse Taper</i>	No 4
Distancia entre husillo principal y columna min./ <i>Distance from spindel axis to column min.</i>	300 mm	Gama de velocidades/ <i>Speed range</i>	32-2500 r/min.
Distancia entre husillo principal y la mesa min./ <i>Max.distance spindle-table</i>	985 mm	Número de velocidades/ <i>Number of speeds</i>	16
Distancia entre husillo principal y la mesa máx./ <i>Min .distance spindle-table</i>	205 mm	Gama de avances/ <i>Spindle feed</i>	0,08-1 mm/r



Número de avances/

Number of feeds

8

Longitud del brazo/

Arm length

1420 mm

Dimensión de la mesa/

Working table dimensions

500x500 mm

Potencia motor principal/

Main motor power

2,2KW

Peso neto/

Weight

1600 Kg

Dimensiones/

Dimensions

1760x800x2300 mm