

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TALADRO ROSCADOR CMA RAPID DRILL RD-32CN

Marca: CMA

Modelo: Rapid Drill RD-21CN

Año: 2004

Referencia: ORAL-0347



GENERALES/ GENERAL

Motor eléctrico de dos velocidades/ <i>Two speed electric motor</i>	1/1,5 HP	Roscado en acero ST60/ <i>ST60 steel tapping capacity</i>	M24
Capacidad en acero ST60/ <i>ST60 Steel Drilling capacity ST60</i>	Ø30	Roscado en fundición/ <i>Cast iron tapping</i>	M30
Capacidad en fundición/ <i>Cast iron capacity</i>	Ø32	Velocidad del cabezal (8)/ <i>Spindle speed (8)</i>	75/ 150/ 235/ 325/ 470/ 650/ 1050/ 2100 rpm
Avance automático (3)/ <i>Automatic feed (3)</i>	0,1 – 0,2 – 0,3 mm/r	Cono del husillo/ <i>Morse Taper</i>	CM 4
Carrera caña del cabezal/ <i>Spindle stroke</i>	160 mm	Carrera columna/ <i>Column stroke</i>	400 mm
Carrera movimiento lateral "X"/ <i>Travel axis "X"</i>	1500 mm	Carrera movimiento frontal "Y"/ <i>Travel axis "Y"</i>	650 mm
Dimensión de la mesa/ <i>Working table dimensions</i>	1500x600 mm	Altura de la mesa/ <i>table height</i>	910 mm
Capacidad deposito refrigerante/ <i>Coolant Tank Capacity</i>	25 l	Voltage/ <i>voltage</i>	380V

IMÁGENES / PICTURES

