

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA PRESSIX 65 CNR4

Marca: PRESSIX

Modelo: 65 CNR4

Año: 2002

Referencia: ORL-1779



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Puerza / <i>Force</i>	650 kN	Tiempo máx. de parada / <i>Max time stop</i>	0,154 s
Nº golpes por minuto / <i>Nominal speed</i>	73 C/min	Distancia de seguridad / <i>Safety distance</i>	246 mm
Nº máx. de disparos / <i>Max No. of shots</i>	36 C/min	Energía (i=15% golpes nominales) / <i>Energy (i = 15% nominal speed)</i>	3440 kJ
Presión embrague min/máx, / <i>Air consumption per ambrague</i>	4-5,5 bar	Recorrido min./máx. / <i>Stroke length</i>	10-120 mm
PMI Regulación alta / <i>Press shutheight (SDAU)</i>	320 mm	Regulación del carro / <i>Slide regulation</i>	100 mm

Recorrido máx. de extracción / <i>Max travel extraction</i>	40 mm	Dimensiones de la mesa / <i>Bolster area</i>	68x580x820 mm
Diámetro del acoplamiento / <i>Slide hole</i>	45 mm	Dimensiones base del carro / <i>Slide area</i>	340x470 mm
Profundidad del cuello de cisne / <i>Throat depth</i>	280 mm	Dimensiones máx. troquel / <i>Dimensions max. die</i>	340-470 mm
Peso total indicativo / <i>Indicative total weight</i>	5000 Kg	Peso máx. cabeza troquel / <i>Max weight die head</i>	136 Kg
Ruido L ec/ <i>Noise L ec</i>	75,3 dB(A)	Ruido L peak/ <i>Noise L peak</i>	102,5 dB(C)
Dimensiones aprox. / <i>Dimensions</i>	2900x1600x1320 mm		

IMÁGENES / PICTURES

PRESA MOD. 65CNR4
CE
N° 0398/090M/001/05/95

PRESSIX CE

MODELO	65 CNR 4	
N° DE MATRICULA	65/2/173/02	
FUERZA NOMINAL (Recorrido Max)	650	[KN]
PESO	5000	[daN]
N° DE GOLPES POR MINUTO	73	[C/min]
N° DE GOLPES MINIMO/MAXIMO	/	[C/min]
N° MAXIMO DE DISPAROS	36	[C/min]
PRESION EMBRAGUE MIN/MAX	4 / 5,5	[bar]
TIEMPO MAXIMO DE PARADA	0,154	[s]
DISTANCIA DE SEGURIDAD	246	[mm]
ENERGIA (i=15% Golpes Nom.)	3440	[KJ]
RECORRIDO MIN/MAX	10 / 120	[mm]
REGULACION DEL CARRO	100	[mm]
P.M.I. REGULACION ALTA	320	[mm]
RECORRIDO MAXIMO DE EXTRACCION	40	[mm]
DIMENSIONES DE LA MESA (H,P,L)	68 / 580 / 820	[mm]
DIMENSIONES BASE DEL CARRO (P,L)	340 / 470	[mm]
DIAMETRO DE! ACOPLAMIENTO	45	[mm]
CUELLO DE CISNE	280	[mm]
DIMENSIONES MAX TROQUEL (P,L)	340 / 470	[mm]
PESO MAXIMO CABEZA TROQUEL	136	[daN]

SARTORE F.LLI s.r.l.
Viale dell'Industria, 18 - 35014 FONTANIVA (PADOVA) - ITALY
Tel. 0039-049/594.19.24 r.a. - Fax 0039-049/594.21.15