

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA PRESSIX 50 CNR4

Marca: PRESSIX

Modelo: 50 CNR4

Año: 2002

Referencia: ORL-1778



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Puerza / <i>Force</i>	500 kN	Tiempo máx. de parada / <i>Max time stop</i>	0,117 s
Nº golpes por minuto / <i>Nominal speed</i>	90 C/min	Distancia de seguridad / <i>Safety distance</i>	187 mm
Nº máx. de disparos / <i>Max No. of shots</i>	41 C/min	Energía (i=15% golpes nominales) / <i>Energy (i = 15% nominal speed)</i>	2000 kJ
Presión embrague min/máx, / <i>Air consumption per embrague</i>	4-5,5 bar	Recorrido min./máx. / <i>Stroke length</i>	8-100 mm
PMI Regulación alta / <i>Press shutheight (SDAU)</i>	280 mm	Regulación del carro / <i>Slide regulation</i>	70 mm

Recorrido máx. de extracción / <i>Max travel extraction</i>	30 mm	Dimensiones de la mesa / <i>Bolster area</i>	58x530x770 mm
Diámetro del acoplamiento / <i>Slide hole</i>	45 mm	Dimensiones base del carro / <i>Slide area</i>	300x450 mm
Profundidad del cuello de cisne / <i>Throat depth</i>	270 mm	Dimensiones máx. troquel / <i>Dimensions max. die</i>	300-450 mm
Peso total indicativo / <i>Indicative total weight</i>	3500 Kg	Peso máx. cabeza troquel / <i>Max weight die head</i>	84 Kg
Ruido L ec/ <i>Noise L ec</i>	75,5 dB(A)	Ruido L peak/ <i>Noise L peak</i>	102,8 dB(C)
Dimensiones aprox. / <i>Dimensions</i>	2500x1600x1200 mm		

IMÁGENES / PICTURES

PRESSIX  CE		
MODELO	50 CNR 4	
Nº DE MATRICULA	50/2/250/02	
FUERZA NOMINAL (Recorrido Max)	500	[KN]
PESO	3500	[daN]
Nº DE GOLPES POR MINUTO	90	[C/min]
Nº DE GOLPES MINIMO/MAXIMO	/	[C/min]
Nº MAXIMO DE DISPAROS	41	[C/min]
PRESION EMBRAGUE MIN/MAX	4 / 5,5	[bar]
TIEMPO MAXIMO DE PARADA	0,117	[s]
DISTANCIA DE SEGURIDAD	187	[mm]
ENERGIA ($i=15\%$ Golpes Nom.)	2000	[KJ]
RECORRIDO MIN/MAX	8 / 100	[mm]
REGULACION DEL CARRO	70	[mm]
P.M.I. REGULACION ALTA	280	[mm]
RECORRIDO MAXIMO DE EXTRACCION	30	[mm]
DIMENSIONES DE LA MESA (H,P,L)	58 / 530 / 770	[mm]
DIMENSIONES BASE DEL CARRO (P,L)	300 / 450	[mm]
DIAMETRO DEL ACOPLAMIENTO	45	[mm]
CUELLO DE CISNE	270	[mm]
DIMENSIONES MAX TROQUEL (P,L)	300 / 450	[mm]
PESO MAXIMO CABEZA TROQUEL	84	[daN]
SARTORE F.LLI s.r.l. Viale dell'Industria, 18 - 35014 FONTANIVA (PADOVA) - ITALY Tel. 0039-049/594 19 24 r.o. - Fax 0039-049/594 21 15		