

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA PRESSIX 160 CNR6

Marca: PRESSIX

Modelo: 160 CNR6

Año: 2004

Referencia: ORL-1781



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Puerza / <i>Force</i>	1600 kN	Tiempo máx. de parada / <i>Max time stop</i>	0,214 s
Nº golpes por minuto / <i>Nominal speed</i>	55 C/min	Distancia de seguridad / <i>Safety distance</i>	450 mm
Nº máx. de disparos / <i>Max No. of shots</i>	26 C/min	Energía (i=15% golpes nominales) / <i>Energy (i = 15% nominal speed)</i>	13700 kJ
Presión embrague min/máx, / <i>Air consumption per ambrague</i>	4-5,5 bar	Recorrido min./máx. / <i>Stroke length</i>	12-180 mm
PMI Regulación alta / <i>Press shutheight (SDAU)</i>	440 mm	Regulación del carro / <i>Slide regulation</i>	110 mm

Recorrido máx. de extracción / <i>Max travel extraction</i>	60 mm	Dimensiones de la mesa / <i>Bolster area</i>	78x750x1250 mm
Diámetro del acoplamiento / <i>Slide hole</i>	60 mm	Dimensiones base del carro / <i>Slide area</i>	600x850 mm
Profundidad del cuello de cisne / <i>Throat depth</i>	370 mm	Dimensiones máx. troquel / <i>Dimensions max. die</i>	600-850 mm
Peso total indicativo / <i>Indicative total weight</i>	13700 Kg	Peso máx. cabeza troquel / <i>Max weight die head</i>	350 Kg
Ruido L ec/ <i>Noise L ec</i>	66,5 dB(A)	Ruido L peak/ <i>Noise L peak</i>	98,1 dB(C)
Dimensiones aprox. / <i>Dimensions</i>	3670x2380x1750 mm		

IMÁGENES / PICTURES

PRESSIX		CE
MODELO	160 CNR 6	
Nº DE MATRICULA	160 / 3 / 87 / 04	
FUERZA NOMINAL (Recorrido Max)	1600	[KN]
PESO	13700	[daN]
Nº DE GOLPES POR MINUTO	55	[C/min]
Nº DE GOLPES MINIMO/MAXIMO	/	[C/min]
Nº MAXIMO DE DISPAROS	26	[C/min]
PRESION EMBRAGUE MIN/MAX	4 / 5,5	[bar]
TIEMPO MAXIMO DE PARADA	0,214	[s]
DISTANCIA DE SEGURIDAD	450	[mm]
ENERGIA (i=15% Golpes Nom.)	13700	[KJ]
RECORRIDO MIN/MAX	12 / 180	[mm]
REGULACION DEL CARRO	110	[mm]
P.M.I. REGULACION ALTA	440	[mm]
RECORRIDO MAXIMO DE EXTRACCION	60	[mm]
DIMENSIONES DE LA MESA (H,P,L)	78 / 750 / 1250	[mm]
DIMENSIONES BASE DEL CARRO (P,L)	600 / 850	[mm]
DIAMETRO DEL ACOPLAMIENTO	60	[mm]
CUELLO DE CISNE	370	[mm]
DIMENSIONES MAX TROQUEL (P,L)	600 / 850	[mm]
PESO MAXIMO CABEZA TROQUEL	350	[daN]
<p>SARTORE F.LLI s.r.l. <small>Viale dell'Industria, 18 - 35014 FONTANIVA - (PADOVA) - ITALY Tel. 0039-049/594.19.24 r.a. - Fax 0039-049/594.21.15</small></p>		