

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

RECTIFICADORA CHEVALIER FSG-1632 ADII

Marca: CHEVALIER

Modelo: FSG-1632 ADII

Año: 2001

Referencia: ORL-1789



CAPACIDAD / CAPACITY

Máxima longitud rectificable/
Maximum length of grinding **810 mm**

**Máxima anchura
rectificable/**
Maximum width of grinding **405 mm**

MESA/ TABLE

Dimensión mesa /
Table size **800x400 mm**

**Máx. distancia de mesa a
centro husillo/**
*Max. table to spindle centre
distance* **630 mm**

**Dimensiones de las ranuras
en t/**
Slot dimensions in t **3x32 mm**

Velocidad de la mesa/
Table speed **Infinita 5-25
m/min**

MOVIMIENTO / MOVIMENT

Incremento transversal automático/ **3-32 m/mm**

Auto transverse increment

Aproximación rápida/ **2.9 m/min**

Rapid approach

Manual por revolución/ **6 mm**

Handwheel per revolution

Manual por graduación/ **1,1 mm**

Handwheel per graduation

MUELA STANDARD/ STANDARD GRINDING WHEEL

Díámetro/ **355 mm**

Diameter

Ancho/ **50 mm**

Widht

Agujero/ **127 mm**

Bore

GENERALES/ GENERAL

Potencia/ **5 HP**

Power rating

Cabezal portamuelas penetración rápida/ **500 mm/min**

Quick penetration grinding wheel head

Penetración cabezal portamuelas manual/ **0,001/0,04 mm**

Penetration of the manual candle holder head

Potencia cabezal portamuelas **5 HP**

Power candle-holder head

Cabezal muela/ **50Hz 1450 rpm**

Grinding wheel head

Potencia motor hidráulico/ **2 hp**

Hydraulic motor power



Platos electro magnéticos 800 x 400mm.

Grupo refrigeración + filtro papel automático 120 Lts.

Diamantador hidráulico en cabezal.

Control del plato.

IMÁGENES / PICTURES

