

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO PINACHO ML 325 x 2000 S1

Marca: PINACHO

Modelo: ML 325 x 2000 S1

Año: 2019

Referencia: ORL-1791

Visualizador: FAGOR



CAPACIDAD / CAPACITY

Distancia entre centros/
Distance between centres **2000 mm**

Ancho de bancada/
Bed width **350 mm**

Altura de centro/
Centre height **325 mm**

Ø máx. sobre bancada/
Max. Ø over bedplate **650 mm**

Ø máx. sobre escote/
Max. Ø over cleavage **785 mm**

CABEZAL / SPINDLE

Potencia motor principal/
Chuck diameter **7,5 kw**

Agujero eje principal cabezal/
Head main shaft hole **105 mm**

Nariz del eje principal/
Main shaft nose **A2-8 ASA**

Cono Morse eje principal del cabezal/
Morse taper head main axis **4 MT**

Gamas de velocidad/
Speed ranges **80-200 rpm**
200-465 rpm
465-1250 rpm

Longitud escote frente al plato/

220 mm

Neckline length in front of plate

Ø max. sobre carro longitudinal/

595 mm

Ø max. on longitudinal carriage

Ø max. sobre carro transversal/

450mm

Ø max. on cross carriage

Dimensiones mango de la herramienta/

25x25 mm

Tool handle dimensions

DIMENSIONES/ MACHINE SIZE

Longitud/

3650 mm

Length

Anchura /

1140 mm

Width

Altura/

1770 mm

Height

Peso/

2650 kg

Weight

EJE X,EJE Z/ X AXIS, Z AXIS

Avances/

44

Feedrates

CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK

Diámetro de la caña/

95 mm

Quill diameter

Recorrido de la caña/

220 mm

Quill travel

Conicidad de la caña/

5 MT

Quill bore taper

Cabezal con eje principal I.D. 105 mm. A8.

Visualizador Fagor 3 ejes 40 i TS.

IMÁGENES / PICTURES

