

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO PINACHO S-90/260

Marca: PINACHO

Modelo: S-90/260

Año: 2001

Referencia: ORL-1801



CAPACIDAD / CAPACITY

Distancia entre puntos/
Distance between points **2225 mm**

Ancho de bancada/
Bed width **350 mm**

Altura de puntos/
Points height **260 mm**

Ø máx. sobre bancada/
Max. Ø over bedplate **530 mm**

Ø máx. sobre escote/
Max. Ø over cleavage **780 mm**

CABEZAL / SPINDLE

Agujero eje principal
cabezal/ **68 mm**
Main spindle hole

Nariz del eje principal/
Main spindle nose **DIN 55027-8**

Cono Morse del husillo
principal / **5**
Morse taper main spindle

12 velocidades del
husillo/ **30-1500 rpm**
12 spindle speeds

**Longitud escote delate del
plato liso/**

220 mm

Neckline length in front of plate

**Ø máx. sobre carro
longitudinal/**

475 mm

Ø max. on longitudinal carriage

**Ø máx. sobre carro
transversal/**

325 mm

Ø max. on cross carriage

AVANCES/ ADVANCES

55 Avances longitudinales /

0,05-1,5mm

55 Longitudinal advances

**55 Avances
transversales /**

0,025-0,75mm

55 Transversal advances

55 Pasos métricos/

0,5-15 mm

55 Metric steps

**55 Pasos Whitworh en hilos
por "/>**

60-2 mm

55 Whitworh Steps in threads by "

MOTORES/ ENGINES

Potencia del motor principal /

7,5 CV

Main engine power

Potencia de la motobomba/

0,07 CV

Motor pump power

LUNETAS/ LUNETTES

Capacidad de la fija

mín- máx/

10-185 mm

Fixed capacity min- max

Capacidad de la móvil

mín-máx/

15-125 mm

*Capacity of the mobile min-
max*

CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK

Diámetro de la caña/

72 mm

Quill diameter

Recorrido de la caña/

180 mm

Quill travel

Cono morse del

contrapunto/

5

Tailstock Morse taper



55 Pasos modulares/

55 Modular steps

0,25-7,5 mm

CARROS/ CARRIAGE

55 Pasos Diametral Pitch/

55 Steps Diametral Pitch

120-4 mm

**Recorrido del carro
transversal/**

355 mm

Cross slide travel

Paso de husillo patron/

Master spindle step

6 mm

Recorrido del carrillo/

165 mm

Travel of the carrillo

**Dimensiones máx. de la
herramienta/**

25x25 mm

Max. tool dimensions

Paso de husillo patrón, movimientos rápidos 12 mm.

IMÁGENES / PICTURES

