

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**RECTIFICADORA CHEVALIER FSG-1224 ADII**

**Marca:** CHEVALIER

**Modelo:** FSG-1224 ADII

**Año:** 2002

**Referencia:** ORL-1815



**CAPACIDAD / CAPACITY**

**Dimensión mesa /**  
*Table size* **300x600 mm**

**Máxima longitud rectificable/**  
*Max. grinding length* **610 mm**

**Máxima anchura rectificable/**  
*Max. grinding width* **305 mm**

**Máx. distancia de mesa a**  
**centro husillo/** **630 mm**  
*Distance from table to spindle*

**MOVIMIENTO LONGITUDINAL/  
LONGITUDINAL MOVEMENT**

**Recorrido longitudinal**  
**hidráulico/** **650 mm**  
*Longitudinal travel hydraulic*

**Recorrido máximo manual/**  
*Maximum travel manual* **700 mm**

**Velocidad de la mesa/**  
*Table speed* **5-25 m/min**

**MOVIMIENTO TRANSVERSAL/  
CROSS TRANSVERSE TRAVEL**

**Incremento transversal  
automático/** **3-32 mm**

*Auto transverse increment*

**Aproximación rápida/** **50 HZ**

*Rapid approach*

**Recorrido transversal  
máximo automático/** **305 mm**

*Max. automatic transverse travel*

**Recorrido transversal  
máximo manual/** **350 mm**

*Max. manual transverse travel*

**GENERAL/ GENERAL**

**Dimensiones /** **2700x1490x1930**

*Total space required*

**Tamaño plato magnético/** **300x600 mm**

*magnetic chuck size*

**Peso Neto/** **2200 kg**

*Net weight about*

**MOVIMIENTO VERTICAL/  
WHEELHEAD VERTICAL INFEEED**

**Recorrido rápido aprox./** **130 mm/min**

*Rapid travel transverse aprox*

**Alimentación autom./** **0.001-0.04 mm**

*Automatic infeed*

**HUSILLO DE RECTIFICADO/ GRINDING  
SPINDLE DRIVE**

**Velocidad/** **1450 rpm**

*Speed*

**Potencia/** **5 HP/4P**

*Power rating*

**MUELA STANDARD/ STANDARD  
GRINDING WHEEL**

**Diámetro/** **355 mm**

*Diameter*

**Ancho/** **50 mm**

*Widht*

**Agujero/** **127 mm**

*Bore*

**Peso bruto aproximado/**

**2700 kg**

*Gross weight Approx*

**Potencia nominal aprox./**

**7HP**

*Rated power approx.*

## IMÁGENES / PICTURES

