

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN ONA DB300

Marca: ONA

Modelo: DB300

Año: 2006

Referencia: ORL-1965



MESA/ TABLE

Dimensión de la mesa/
Table size

650 x 400 mm

**Dimensiones del
tanque/**
Tank dimensions

1000 x 600 x 350 mm

Max. Carga en mesa /
Máx. table load

750 kg

Altura máx. del dieléctrico/
Maximum height of the dielectric

315 mm

Altura máxima de la pieza/
Maximum height of the part

265 mm

CABEZAL/ SPINDLE**Recorrido portaelectrodos / 300 mm***Electrode holder travel***Peso máximo del electrodo / 100 kg***Maximum electrode weight***Peso máximo del electrodo con eje "C" - estático / 50 kg***Maximum electrode weight with "C" axis – static***Peso máximo del electrodo con eje "C" - dinámico / 12 kg***Maximum electrode weight with "C" axis – dynamic***Máx. distancia entre paca portaelectrodos y mesa. Sin eje C/ 550 mm***Max. distance between electrode holder and the table. Without C-axis***Máx. distancia entre paca portaelectrodos y mesa. Con eje C/ 470 mm***Max. distance between electrode holder and table. With C-axis***RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL****Curso longitudinal X / 400 mm***Longitudinal travel X***Curso transversal Y/ 300 mm***Transverse travel Y***GENERAL / GENERAL****Altura máquina/ 2500 mm**
*Machine height***Peso máquina / 1700 kg**
*Machine weight***Superficie en planta/ 3300 x 3370 mm**
Floor space

IMÁGENES / PICTURES

