

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO DAEWOO PUMA 230MB

Marca: DAEWOO

Modelo: PUMA 230MB

Año: 2001

Referencia: ORAL-0368

Control: FANUC 21iT



CAPACIDAD / CAPACITY

Volteo sobre bancada/ **550 mm**
Swing over bed

Volteo sobre guía/ **390mm**
Swing over guide

Diámetro de corte recomendado/ **210 mm**
Recommended cutting diameter

Diámetro máx. de corte/ **290 mm**
Máx. cutting diameter

HUSILLO / SPINDLE

Diámetro pinza/ **210 mm**
Clamp diameter

Nariz del cabezal/ **A2-6**
Spindle nose

Gama de velocidad / **45-4500 rpm**
Speed range

Diám. mandrín husillo / **76 mm**
Spindle diameter

Longitud máxima trabajo/
Máx. working length **492 mm**

Diámetro de tubo/
Tube diameter **66 mm**

TORRETA / TURRET

Nº estaciones herr./
No. of tool station **12**

Altura de la herramienta/
OD tool height **25 mm**

**Diámetro barra
mandrinado/**
Boring bar diameter **Ø40 mm**

Tiempo de indexación/
indexing time **0.1 s**

RECORRIDOS / TRAVELS

Recorrido eje X/
X axis **205 mm**

Recorrido eje Z /
Z axis **580 mm**

Recorrido eje C/
C axis **360°**

**Diámetro del cojinete
(frente) /**
Bearing dia. (front) **110 mm**

AVANCES / FEEDRATES

Avance rápido/ **X: 20000 mm/min**
Rapid traverse **Z: 25000 mm/min**

Avance de corte/ **X, Z: 0.001 ~ 500000**
Cutting feed **mm/rev**

CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK

Diámetro de la caña/
Quill diameter **75 mm**

Conicidad de la caña/
Quill bore taper **MT#4**

Recorrido de la caña/
Quill travel **80 mm**

DIMENSIONES/ MACHINE SIZE

Altura máquina/
Machine height **1740 mm**

Espacio suelo/
Floor space **2997 x 1670 mm**

Peso/
Weight W/CNC System) **4140 kg**



MOTOR / MOTOR

Husillo/

Spindle (Cont./30 min)

11/15 kW

Herramienta rotativa/

Rotary tool

1.1/3.7 KW

Accionamientos de

avance/

Feed drives

X:2.8/Z:2.8 KW

Bomba de

refrigerante/

Coolant pump

0.24 KW

POTENCIA/ POWER SOURCE

Requisitos de potencia/

Power requirements

40 KVA

IMÁGENES / PICTURES





L31683164B

CE **CNC LATHE**

MODEL : PUMA 2:3:0:4:3

SERIAL NO. : P2:3:M:0:2:8:4

POWER SOURCE : AC200/220V, 3Ø, PE, 50/60HZ

RATED CAPACITY : 28.66 KVA

FULL LOAD CURRENT : 75.20 A

INTERRUPTION CAPACITY : 100 A

ELECTRIC DRAWING EDITION : P354H58YA03

MANUFACTURED : 2001.04.

DAEWOO
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES &
MACHINERY LTD.
601-3, Namsan-dong, Changwon, Korea

MACHINE TOTAL WEIGHT : 4.240Kgf

Note) Machine total weight can be changed
when special specifications or
options are included.

