

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**RECTIFICADORA CHEVALIER FSG-1632 ADIII**

**Marca:** CHEVALIER

**Modelo:** FSG-1632 ADIII

**Año:** 2016

**Referencia:** ORL-1841



**CAPACIDAD / CAPACITY**

**Dimensión mesa /**  
*Table size* **400x800 mm**

**Máxima longitud rectificable/**  
*Max. grinding length* **810 mm**

**Máxima anchura rectificable/**  
*Max. grinding width* **405 mm**

**Máx. distancia de mesa a**  
**centro husillo/**  
*Distance from table to spindle* **630 mm**

**Portaherramienta**  
**magnético estándar/**  
*Standard magnetic tool holder* **400x800 mm**

**MOVIMIENTO LONGITUDINAL/  
LONGITUDINAL MOVEMENT**

**Recorrido longitudinal**  
**hidráulico/**  
*Longitudinal travel hydraulic* **850 mm**

**Recorrido máximo/**  
*Maximum travel* **900 mm**

**Velocidad de la mesa/**  
*Table speed* **5-25 m/min**

**MOVIMIENTO TRANSVERSAL/  
CROSS TRANSVERSE TRAVEL**

**Incremento transversal  
automático/** **3-32 mm**

*Auto transverse increment*

**Aproximación rápida/** **60 HZ/12fpm**  
*Rapid approach* **(3.5 m/min)**

**Recorrido transversal  
máximo automático/** **405 mm**

*Max. automatic transverse travel*

**Recorrido transversal  
máximo manual/** **460 mm**

*Max. manual transverse travel*

**GENERAL/ GENERAL**

**Dimensiones /** **3350x1730x1930**

*Total space required*

**Peso Neto/** **2900 kg**

*Net weight about*

**Peso bruto aproximado/** **3550 kg**

*Gross weight Approx*

**Potencia nominal aprox./** **7.5 HP**

*Rated power approx.*

**MOVIMIENTO VERTICAL/  
WHEELHEAD VERTICAL FEED**

**Recorrido rápido aprox./** **500 mm/min**  
*Rapid travel transverse aprox*

**Avance autom./** **0.001~0.04 mm**  
*Automatic feed*

**HUSILLO DE RECTIFICADO/ GRINDING  
SPINDLE DRIVE**

**Velocidad/** **60 HZ/1750 rpm**  
*Speed*

**Potencia/** **3.7 kw(5 HP/4P)**  
*Power rating*

**MUELA STANDARD/ STANDARD  
GRINDING WHEEL**

**Diámetro/** **355 mm**  
*Diameter*

**Ancho/** **50 mm**  
*Widht*

**Agujero/** **127 mm**  
*Bore*

IMÁGENES / PICTURES

