

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PLEGADORA DURMA CNC HAP 30260S

Marca: DURMA

Modelo: CNC HAP 30260S

Año: 2006

Referencia: ORL-1867

Control: MODEVA 10S



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fuerza de plegado/ <i>Bending force</i>	260 ton	Velocidad de aproximación/ <i>Approach speed</i>	90 mm/s
Longitud de plegado/ <i>Bending lenght</i>	3050 mm	Velocidad de plegado/ <i>Bending speed</i>	4 mm/s
Distancia entre columnas / <i>Distance between columns</i>	2600 mm	Velocidad de retorno/ <i>return speed</i>	100 mm/s
Carrera / <i>Stroke</i>	265 mm	Profundidad de escote/ <i>Throat depth</i>	500 mm
Potencia del motor/ <i>Motor power</i>	30 kw	Capacidad de depósito de <i>aceite/</i> <i>Oil tank capacity</i>	250 l

CARACTERÍSTICAS GENERALES/ GENERAL CHARACTERISTICS

Longitud / <i>Length</i>	5200 mm	Alto/ <i>Height</i>	2900 mm
Ancho / <i>Width</i>	2650 mm	Peso / <i>Weight</i>	15460 kg

Mesa de compensación CNC

IMÁGENES / PICTURES



400 V		REV. 0
ATTENTION / ACHTUNG / ATENCIÓN / ATTENZIONE / ATENCIÓN / NEBEZPEČÍ / IUCOM		
MAX PRESSURE MAX DRUCK MAX PRESIONE MAX TLAK MAX CORDONE MAX TRYCK		280 kg/cm ²
MAX PRESSION MAX PANN MAX TRUCK		4060 Psi
Lubrication After Stoppage - Lubrication - Manual - Automatic - Manual - Automatic - Manual - Automatic - Manual - Automatic	- Lubrication After Stoppage - Lubrication - Manual - Automatic - Manual - Automatic - Manual - Automatic - Manual - Automatic	86 mm 9 mm 108 mm
Power - AC - DC - AC - DC - AC - DC	- Power - AC - DC - AC - DC - AC - DC	30 kW 3 ~ 50 Hz
Voltage - AC - DC - AC - DC	- Voltage - AC - DC - AC - DC	400 V 24 V 60 A
DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224 241 80 00) Fax : (0 224 442 75 80)		

durmazlar		CE
TYPE		CNC HAP 30260 S
MANUFACTURING YEAR		2006
MANUFACTURING VALMIUSIUS VALMIUSIUS VALMIUSIUS		ANDRE FABRICATION VALMIUSIUS VALMIUSIUS VALMIUSIUS
MACHINE NO MACH N° N° DE SERIE N° DE SERIE N° DE SERIE		7461061381 7461061381 7461061381
CAPACITY		3050x250 TON
STROKE COURSE COURSE COURSE		265 mm
STROKE IN A MINUTE COURSES PER MINUTE COURSES PER MINUTE COURSES PER MINUTE		1/min
LUBRICANT CAPACITY CAPACITE LUBRIFIANT CAPACITE LUBRIFIANT CAPACITE LUBRIFIANT		250 lt
TOP TOOL WEIGHT POIDS OUTIL SUPERIEUR POIDS OUTIL SUPERIEUR POIDS OUTIL SUPERIEUR		48 Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT POIDS OUTIL INFERIEUR POIDS OUTIL INFERIEUR POIDS OUTIL INFERIEUR		73 Kg
HEIGHT HAUTEUR HAUTEUR HAUTEUR		2650 mm
LENGTH LONGUEUR LONGUEUR LONGUEUR		5200 mm
WEIGHT POIDS POIDS POIDS		16200 kg
DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224 241 80 00) Fax : (0 224 442 75 80)		