

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

FRESADORA BANCADA FIJA SORALUCE TA-A20

Marca: SORALUCE

Modelo: TA-A20

Año: 2004

Referencia: ORL-1762

Control: HEIDENHAIN 530 i TNC



DIMENSIONES DE MESA / TABLE

Dimensión de mesa de trabajo / **2000X800 mm**

Working Surface

Ranuras en T / **4 X 22**

T-slot

H12

Ranuras de referencia / **1 X 22 H8**

Reference slots

Distancia entre ranuras en T/ **140 mm**

T-slot Pitch

CURSOS DE TRABAJO / TRAVEL

Curso longitudinal eje X / **2000 mm**

Longitudinal Travel (X-axis)

Curso vertical eje Y / **1000 mm**

Vertical Travel(Y-axis)

Curso Z / **800 mm**

Travel (Z-axis)

CABEZAL / SPINDLE

Potencia motor principal / **22 kW**

Power Motor

Cono / **DIN 69871-AD/ ISO-50**

Cone

Numero de velocidades / **20-4000**

Number of speeds

Giro cabezal / **Automatico 2,5º/**

Turning Spindle

Automatic 2,5º

AVANCES Y CURSOS RAPIDOS / FAST FEED AND TRAVEL

Gama de avances / **10-10000 mm/min**

Range of feed

Curso rápido X-Y-Z / **25000 mm/min**

Rapid Traverse X-Y-Z

Momento / **460 Nm**

Torque

GENERALES / GENERAL

Extractor viruta / **Cadena/**

Chip Conveyor

Chain

Medidas exteriores / **5760X4413X2600 mm**

External dimensions

Peso aproximado / **10000 Kg**

Machine weight

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Extractor de viruta / **Incluido/**

Chip conveyor

Included

Refrigeración a través de la

herramienta/ **No**

Coolant through spindle

IMÁGENES / PICTURES



