

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO PINACHO ML 325 x 2000 S1

Marca: PINACHO

Modelo: ML 325 x 2000 S1

Año: 2019

Referencia: ORL-1791

Visualizador: FAGOR



CAPACIDAD / CAPACITY

Distancia entre centros/
Distance between centres **2000 mm**

Ancho de bancada/
Bed width **350 mm**

Altua de centro/
Centre height **325 mm**

Ø máx. sobre bancada/
Max. Ø over bedplate **650 mm**

Ø máx. sobre escote/
Max. Ø over cleavage **785 mm**

CABEZAL / SPINDLE

Potencia motor
principal/ **7,5 kw**
Chuck diameter

Agujero eje principal
cabezal/ **105 mm**
Head main shaft hole

Nariz del eje principal/ **A2-8 ASA**
Main shaft nose

Cono Morse eje
principal del cabezal/ **4 MT**
Morse taper head main axis

Gamas de velocidad/ **80-200 rpm**
Speed ranges **200-465 rpm**
465-1250 rpm

Longitud escote frente al plato/
Neckline length in front of plate

220 mm

Ø max. sobre carro longitudinal/
Ø max. on longitudinal carriage

595 mm

Ø max. sobre carro transversal/
Ø max. on cross carriage

450mm

Dimensiones mango de la herramienta/
Tool handle dimensions

25x25 mm

DIMENSIONES/ MACHINE SIZE

Longitud/
Length

3650 mm

Anchura /
Width

1140 mm

Altura/
Height

1770 mm

Peso/
Weight

2650 kg

EJE X,EJE Z/ X AXIS, Z AXIS

Avances/
Feedrates

44

CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK

Diámetro de la caña/
Quill diameter

95 mm

Recorrido de la caña/
Quill travel

220 mm

Conicidad de la caña/
Quill bore taper

5 MT

Cabezal con eje principal I.D. 105 mm. A8.
Visualizador Fagor 3 ejes 40 i TS.

IMÁGENES / PICTURES

