

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO PINACHO S-90/200

Marca: PINACHO

Modelo: S-90/200

Año: 2001

Referencia: ORL-1802



CAPACIDAD / CAPACITY

Distancia entre puntos/ **1150 mm**

Distance between points

Ancho de bancada/ **300 mm**

Bed width

Altura de puntos/ **200 mm**

Points height

Ø máx. sobre bancada/ **400 mm**

Max. Ø over bedplate

Ø máx. sobre escote/ **600 mm**

Max. Ø over cleavage

CABEZAL / SPINDLE

Agujero eje principal
cabezal/ **52 mm**

Main spindle hole

Nariz del eje principal/ **DIN 55027-6**

Main spindle nose

Cono Morse del husillo
principal / **4**

Morse taper main spindle

12 velocidades del
husillo/ **40-2200 rpm**

12 spindle speeds

Longitud escote delate del plato liso/ **160 mm**

Neckline length in front of plate

Ø max. sobre carro longitudinal/ **370 mm**

Ø max. on longitudinal carriage

Ø max. sobre carro transversal/ **210 mm**

Ø max. on cross carriage

AVANCES/ ADVANCES

44 Avances longitudinales/ **0,05-0,75 mm**

55 Longitudinal advances

44 Avances transversales/ **0,025-0,375 mm**

55 Transversal advances

44 Pasos métricos/ **0,5-7,5 mm**

55 Metric steps

44 Pasos Whitworh en hilos por "/> **60-4 mm**

55 Whitworh Steps in threads by "

MOTORES/ ENGINES

Potencia del motor principal / **4 Kw**

Main engine power

Potencia de la motobomba/ **0,06 kw**

Motor pump power

LUNETAS/ LUNETTES

Capacidad de la fija mín- máx/ **10-130 mm**

Fixed capacity min- max

Capacidad de la móvil mín-máx/ **10-80 mm**

Capacity of the mobile min-max

CONTRAPUNTO/ TAIL STOCK

Diámetro de la caña/ **58 mm**

Quill diameter

Recorrido de la caña/ **155 mm**

Quill travel

Cono morse del contrapunto/ **4**

Tailstock Morse taper



44 Pasos modulares/

55 Modular steps

0,25-3,75 mm

CARROS/ CARRIAGE

55 Pasos Diametral Pitch/

55 Steps Diametral Pitch

120-8 mm

Recorrido del carro

transversal/

300 mm

Cross slide travel

Paso de husillo patron/

Master spindle step

6 mm

Recorrido del carrillo/

130 mm

Travel of the carrillo

**Dimensiones máx. de la
herramienta/**

25x25 mm

Max. tool dimensions

Paso de husillo patrón, movimientos rápidos 12 mm.

IMÁGENES / PICTURES

