

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TALADRO DE COLUMNA ERLO TCA-40

Marca: ERLO

Modelo: TCA-40

Año: 1988

Referencia: ORL-1957



GENERAL/ GENERAL

Capacidad máxima de taladrado/

Maximum drilling capacity

En acero (70 kg): 40 mm

En fundición (100 Brinell): 45 mm

Capacidad máxima de roscado /

Maximum tapping capacity

M32 en acero

M38 en fundición

Cono del husillo /

Spindle taper

Cono Morse 4 (CM4)

Recorrido del husillo/

Spindle travel (drilling depth)

240 mm

GENERAL/ GENERAL

Distancia del husillo a la columna/

Distance from spindle to column

360 mm

Número de avances automáticos/

Number of automatic feed rates

4 velocidades de avance

(0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 mm/revolución)

Número de velocidades del husillo/

Number of spindle speeds

9 velocidades regulables mediante palancas frontales.

Rango de revoluciones/

Speed range

68 a 1270 rpm

Dimensiones de la mesa/

Table dimensions

Aprox. 550 x 550 mm.

Peso neto aproximado/

Approximate net weight

640 kg

IMÁGENES / PICTURES

