

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO AKIRA SEIKI SL25

Marca: AKIRA SEIKI

Modelo: SL25

Año: 2023

Referencia: NUM-1098

Control: FANUC Oi-TF



CAPACIDAD / CAPACITY

Max. Ø de torneado/
Max. turning Ø **350 mm**

Ø máx. sobre bancada/
Max. Ø over bedplate **530 mm**

Longitud máx. de torneado/
Max. turning length **400 mm**

Paso de barra /
Bar passage **52 mm**

CABEZAL / SPINDLE

Paso interior del husillo /
Spindle internal pitch **52 mm**

Nariz del husillo/
Main spindle nose **A2-6**

Potencia/
Power **17 HP**

Velocidad max. /
Spindle speeds **5000 rpm**

AVANCES/ FEEDS

Eje X/ **195 + 15 mm**
X axis

Eje Z/ **435 mm**
Z axis

Avance rápido X, Z / **36 m/min**
Rapid traverse X, Z

Avance de corte: X, Z/ **10 m/min**
Cutting feed X, Z

TORRETA/ TURRET

Nº herramientas / **12**
No. tools

Tamaño herramienta/ **20 mm**
External tool size (OD)

**Intercambio de
herramientas/** **0,35 s**
Tool exchange

**Mango de barra de
mandrinar/** **32 mm**
Boring Bar Shank

GENERAL/ GENERAL

Depósito refrigerante/ **160 l**
Working feed rate Z, X

Requisitos eléctricos/ **25 kVA**
Power Requirement

Dimensiones/ **2450× 1500 × 1700 mm**
Dimensions

Peso/ **4000 kg**
Weight

PRECISIÓN/ ACCURACY

Posicionamiento/ **0,01 mm**
Positioning

Repetibilidad/ **±0,003 mm**
Repeatability

Plato hidráulico Strong N-208
Extractor de virutas

Juego de garras duras
Juego de garras blandas

IMÁGENES / PICTURES

