

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO CMZ TC-30-M-1350

Marca: CMZ

Modelo: TC-30-M-1350

Año: 2012

Referencia: ORL-1945

Control: FANUC 32i-T



CABEZAL/ SPINDLE

Diámetro máx. admitido/ **920 mm**
Max. permissible diameter

Diámetro máx. torneable/ **550 mm**
Max turning diameter

Distancia entre puntos/ **1424 mm**
Distance between points

Nariz del eje/ **ASA 8" A2**
Spindle nose

Paso de barra **78 mm**
Bar capacity

Velocidad máxima/ **3500 rpm**
Spindle speed

EJES/ AXIS

Recorrido eje X/ **315 mm**
X axis travel

Recorrido eje Z/ **1350 mm**
Z axis travel

Avances rápidos X/ **30 m/min**
X rapid traverse

Avances rápidos Z/ **30 m/min**
Z rapid traverse

VARIOS / VARIOUS

| | |
|--|----------------|
| Potencia instalada/ <i>Installed power</i> | 45 KVA |
| Longitud total/ <i>Total length</i> | 4088 mm |
| Anchura total/ <i>Total width</i> | 2020 mm |
| Altura total/ <i>Total height</i> | 2236 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 7100 kg |
| Extractor Virutas/ <i>Chip conveyor</i> | SI |

HERRAMIENTAS/ TOOLS

| | |
|---|-----------------|
| Nº de herramientas / <i>No. of tools</i> | 16 |
| Sección de las herramientas/ <i>Tools section</i> | 25x25 mm |

IMÁGENES / PICTURES



