REDIMA
OCASIÓN

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO HANWHA TECHM XD20H

Marca: HANWHA TECHM

Modelo: XD20H

Año: 2015

Referencia: CORAL-0015

Control: FANUC i Series



CAPACIDAD / CAPACITY

Ø max de torneado / *Max. turning diameter*	***20,0 mm***
Carrera del husillo principal (un amarre) / *Main spindle stroke (one chucking)*	***210,0 mm***
Ø max de taladrado (herramienta frontal) / *Maxim drilling diameter (Front tool)*	***10,0mm***
Ø max de roscado (herramienta frontal) / *Maxim tapping diameter (Front tool)*	***M8***
Ø max de fresado (herramienta transversal) / *Max. milling diameter (Cross tool)*	***7,0mm***
Ranurado máximo (herramienta transversal) / *Maximum slotting (Cross tool)*	***Ancho 1,5 mm x Profundidad 4,0 mm***

Avd. Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61-Fax 96 144 39 08 · e-mail: ium@gruporedima.com·www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL

REDIMA
OCASIÓN

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

CABEZAL PRINCIPAL / MAIN SPINDLE

Velocidad / *Speed*	***200 ~ 10.000 rpm***
Capacidad de indexación/ *Indexing capacity*	***1/1000°***
Potencia del motor/ *Motor power*	***2,2/3,7 kW***
Paso de barra / *Spindle bore*	***24,0 mm***
Pinza de amarre / *Collet chuck*	***145E / TF25***

SUBHUSILLO / SUB-SPINDLE

Capacidad máxima de amarre/ *Max. chucking capacity*	***20,0 mm***
Descarga frontal máxima / *Max. front-discharge*	***70,0 mm***
Velocidad máxima / *Maximum speed*	***200 ~ 8.000 rpm***
Potencia del motor / *Motor power*	***1,5 / 2,2 kW***
Pinza de amarre / *Collet chuck*	***145E / TF25***

HERRAMIENTAS/ TOOL

Diámetro exterior/ *Out diameter*	***6 unidades (EA)***
Extremo frontal / *Front end*	***5 unidades (EA)***
Extremo posterior / *Back end*	***4 unidades (EA)***
Taladro transversal/ *Cross drill*	***4 unidades (EA)***
Taladro descentrado/ *Off center drill*	***2 unidades (EA)***
Velocidad htas. motorizadas/ *Live tools speed*	***6.000 rpm***

AVANCES / *FEEDRATES*

Avances rápidos Z1, Z2, Y, X2 / *Rapid traverse Z1, Z2, Y, X2*	***32,0 m/min***
Avance rápido X1 / *Rapid traverse X1*	***20,0 m/min***
Incremento mínimo/ *Least increment*	***0,001 mm / 0,001***

Avd. Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61-Fax 96 144 39 08 · e-mail: ium@gruporedima.com·www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL

REDIMA
OCASIÓN

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

CARGADOR DE BARRAS/ BAR FEEDER

Diámetro de barra admisible / *Round diameter of bar*	***3 mm mín ~ 26 mm máx***
Capacidad de carga / *Bar loading capacity*	***10 mm (3/8") x 23 pcs***
Longitud máxima de barra / *Largest length of bar*	***3.200 mm***
Peso neto (sin aceite) / *Net weight (without oil)*	***500 kg***
Alimentación eléctrica / *Power supply*	***AC 220V (3Ø) 50/60Hz DC 24V***
Presión de aire / *Air pressure*	***6 kgf/cm² (85 psi)***
Capacidad tanque de aceite / *Lubricating oil capacity*	***43,4 L (10,8 galones)***

DIMENSIONES/ DIMENSIONS

Dimensiones / *Dimensions*	***2.300 x 1.430 x 1.760 mm***
Peso / *Weight*	***2.700 kg***

Avd. Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61-Fax 96 144 39 08 · e-mail: ium@gruporedima.com·www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

IMÁGENES / PICTURES









Avd. Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61-Fax 96 144 39 08 · e-mail: ium@gruporedima.com·www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL